IL TUO APPUNTAMENTO CON LE PROMOZIONI CAME INIZIA ADESSO!

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE CAME RISERVATE PER TE

VALIDITÀ:
DAL 1° GENNAIO
AL 30 APRILE 2021
PROMOZIONE
RISERVATA AGLI
INSTALLATORI.

CAME **†**

CAME.COM

KIT TELESCOPICO ATS 3M 24V

ATS è il motore telescopico universale per cancelli a battente. Coniuga le performance avanzate con l'esigenza di un design raffinato. Soluzione ideale per l'installazione su pilastri con C max fino a 200 mm e con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.



C MAX. FINO A 200 mm

ATS è la soluzione universale, ideale sia per i contesti residenziali che per installazioni industriali. È un'automazione molto versatile e grazie all'estensione telescopica è in grado di adattarsi perfettamente a pilastri con ampie profondità.

Composto da:

- N. 2 Motore telescopico 24V ATS30DGS
- · Quadro comando per motori 24 V

codice: **8K01MP-024**

- N. 1 Trasmettitore rolling code doppia freq. quadricanale
- Scheda frequenza radio 433.92 mHz
- · Supporto base lampeggiatore
- Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC
- Coppia fotocellule 24 V AC-DC
- Targa universale







KIT SCORREVOLE BX 400KG 230V

BX è il motore CAME completo di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, dispositivo per il controllo del movimento e rilevazione dell'ostacolo e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e di lunghezza max. 14 m. Una soluzione affidabile per i contesti residenziali.













 Automazione BX704AGS fino a 400 kg e di lunghezza max. 14 m

codice: 001U2923

- N. 2 Trasmettitore doppia freq. codice fisso
- · Scheda frequenza radio 433,92Mhz
- Antenna accordata
- Lampeggiatore a LED 120/230 V AC
- · Coppia di fotocellule da 24 V AC-DC







codice: **001U5200**

EMEGA è un'automazione a 24 V DC, con display funzioni incorporato per porte garage di superficie fino a 9 m². Ideale per movimentare in modo rapido e silenzioso tutte le tipologie di porte basculanti a contrappesi e a molle, siano esse semplicemente in lamiera d'acciaio, in legno o coibentate.





- Automazione irreversibile completa di scheda elettronica con display grafico a segmenti per porte fino a 9 m²
- Accessori per il montaggio del rinvio laterale
- Scheda frequenza radio 433.92 mHz
- Trasmettitore bicanale multiutenza con funzione di autoapprendimento
- Antenna accordata
- · Coppia fotocellule 24 V AC-DC
- · Lampeggiatore a LED24 V AC-DC
- · Cavo per antenna da m 5





Kit da completare con i seguenti accessori:

- 001E001 Base di fissaggio L = 2 m
- 001E782A Tubo quadro di trasmissione 25 x 25 mm L = 3 m
- 001E785A Coppia di bracci telescopici dritti con tubo rettangolare 40 x 10 mm
- 001E786A Coppia di bracci telescopici curvi con tubo rettangolare 40 x 10 mm (in alternativa al 001E785A)

•

KIT AUTOMAZIONE SCURI 2 ANTE

L'automazione esterna CAME completa per due ante battenti a pannello singolo. Grazie alimentazione a bassa tensione (24 V), in caso di assenza di energia elettrica, permette il controllo manuale delle imposte che possono essere facilmente sbloccate e ribloccate in ogni posizione.



codice: **001UV01**

Composto da:

- Automazione destra irreversibile completa di scheda elettronica, dispositivo per il controllo del movimento e rilevazione dell'ostacolo a encoder.
- · Motoriduttore sinistro irreversibile
- Cavo di collegamento tra i due motoriduttori
- Braccio di trasmissione curvo destro per anta a pannello singolo
- Braccio di trasmissione curvo sinistro per anta a pannello singolo
- Scheda frequenza radio 433.92 mHz
- Trasmettitore Vivaldi TX1







IL NOSTRO TRAINING TEAM OFFRE TUTTI I PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE SUI PRODOTTI E LE TECNOLOGIE CAME ANCHE A DISTANZA.

Partecipando alle nostre classi virtuali, sarà possibile usufruire della formazione come fossi in aula: potrai interagire con il formatore tecnico, porre domande e confrontarti con gli altri partecipanti al corso. È sufficiente un PC o un tablet ed un collegamento alla rete internet.



Visita il sito www.came.com/formazione o scansiona il QR code per iscriverti ai nostri corsi















