Prezzi Smart



Un’esperienza di ricarica semplice e funzionale, progettata per integrarsi perfettamente in ogni contesto residenziale

PROMO

Gamma Wallbox i-CON evo



Codice	Descrizione	Prezzo netto speciale*
GWJ3402C	I-CON EVO FREE / APP - WiFi - T2S 7,4 kW	**399€**
GWJ3404C	I-CON EVO FREE / APP - WiFi - T2S 22 kW	**499€**
GWJ3412C	I-CON EVO FREE / APP - WiFi - T2C 7,4 kW	**449€**
GWJ3413C	I-CON EVO FREE / APP - WiFi - T2C 11 kW	**499€**
GWJ3414C	I-CON EVO FREE / APP - WiFi - T2C 22 kW	**549€**

(*) Prezzo valido fino ad esaurimento scorte

Acquista i prodotti in promozione a **prezzi esclusivi.**

Per maggiori informazioni, rivolgiti al personale di vendita.

GEWISS

La soluzione perfetta a prezzi competitivi

I-CON EVO è la soluzione ideale per la ricarica di qualsiasi veicolo elettrico. Pratica, resistente, affidabile e intelligente, si integra perfettamente in ogni contesto residenziale.

I-CON EVO 7,4 - 22 kW senza cavo



Wallbox senza cavo, ad accesso libero o con App. Dotate di connettività completa per l'App myJOINON, gestione intelligente dei carichi (DLM) e integrazione con pannelli fotovoltaici. IP55 e IK11.

I-CON EVO 7,4 - 11 - 22 kW con cavo



Wallbox con cavo, ad accesso libero o con App. Dotate di connettività completa per l'App myJOINON, gestione intelligente dei carichi (DLM) e integrazione con pannelli fotovoltaici. IP55 e IK11.

Dispositivi di protezione

Proteggi la linea di alimentazione scegliendo fra l'ampia gamma di magnetotermici e differenziali GEWISS

	Codice	Descrizione (Monofase)
	GW92051	7,4 kW - Magnetotermico 2P C 40A 6 kA
	GWD4032	7,4 kW - Differenziale 2P 40 A Tipo A 30 mA
	GW94512	7,4 kW - Blocco diff. 2P 63 A Tipo A 30 mA

	Codice	Descrizione (Trifase)
	GW92088	11 kW - Magnetotermico 4P C 20 A 6k A
	GWD4112	11 kW - Differenziale 4P 25 A Tipo A 30 mA
	GW94522	11 kW - Blocco diff. 4P 25 A Tipo A 30 mA
	GW92091	22 kW - Magnetotermico 4P C 40 A 6k A
	GWD4132	22 kW - Differenziale 4P 40 A Tipo A 30 mA
	GW94532	22 kW - Blocco diff. 4P 63 A Tipo A 30 mA

NB: l'elenco delle protezioni necessarie va stabilito in base al progetto tecnico redatto da personale abilitato

Tipologie di installazione



Kit supporto a palo
GW46551



Posa incasso con scatola
GWJ8101



Supporto Monofacciale
GWJ8102
Supporto Bifacciale
GWJ8103

Accessori

	Codice	Descrizione
	GWJ8037	Kit TA per DLM monofase (max 100 A = 23 kW)
	GWJ8038	Kit TA per DLM trifase (max 100 A = 69 kW)
	GWJ8104	Copertura di protezione
	GWJ8105	Supporto per cavo di ricarica
	GWJ8034	Piastra metallica per montaggio a parete